

INŠTALÁCIA ZATVÁRAČA DVERÍ

KROK 1: Vo zvolenej výške označte rám dverí na strane závesu pre držiak zárubne 6 mm od prednej časti búrkových alebo sieťových dverí a aspoň 12 mm od hornej časti rámu. Uistite sa, že otvorená strana držiaka a šípka smerujú k dverám. Vyvrtajte štyri pilotné otvory s priemerom 2,5 mm a pripevnite držiak štyrmi dlhými skrutkami. Pomocou krátkeho čapu a zaistovacej čiapky pripojte tyč zatvárača k držiaku.

Tento zatvárač je nastavený na správne napätie na inštaláciu s „Podložkou pre otvorené držanie“, ktorá je pritlačená k tubusu zatvárača výstupkami na tyči. **Napätie nemenite, kým nebude inštalácia dokončená.**

KROK 2: Pripojte držiak dverí k zatváraču pomocou dlhého čapu a zaistovacej čiapky v prednom otvore. S pevne zatvorenými a zaistenými dverami držte zatvárač a držiak dverí vo vodorovnej polohe a označte stred otvoru každej štrbiny. Vyvrtajte dva pilotné otvory s priemerom 2,5 mm a pripevnite držiak k dverám dvomi krátkymi skrutkami. Zatvárač je teraz pripravený na používanie. Otvorte dvere a posuňte „Podložku pre otvorené držanie“ za výstupky na tyči. Rýchlosť zatvárania sa reguluje otáčaním nastavovacieho ventilu podľa pokynov na štítku.

KONTROLOVANÁ DODATOČNÁ SILA PRI ZATVÁRANÍ

Pri inštalácii podľa vyššie uvedených pokynov je zatvárač nastavený na maximálnu silu pri zatváraní (čap v prednom otvore). Ak je potrebná menšia sila pri zatváraní, otvorte dvere asi o 20 cm pomocou „Podložky pre otvorené držanie“. Vytiahnite dlhý čap a znovu ho pripevnite do zadného otvoru.

UPOZORNENIE:

PRED: upevnením držiaka dverí sa uistite, že výstupky na tyči spočívajú na „Podložke pre otvorené držanie“. To zabezpečí správne nastavenie napätia pre zatvárač.

PO: dokončení inštalácie posuňte „Podložku pre otvorené držanie“ za výstupky na tyči.

Ostré predmety sú súčasťou balenia. Odporúča sa používať pracovné rukavice, aby sa predišlo zraneniam, a držať ich mimo dosahu detí.